



EASY ROOF INDUSTRIAL

INDACH-MONTAGESYSTEM FÜR PFETTENDÄCHER



KOMPATIBEL
MODULE
60 ZELLEN - 6"

LÖSUNG FÜR
LANGE
DACHSCHRÄGE

DACHKONSTRUKTION
HOLZ METALL
BETON

NEIGUNG
8° BIS 40°

KEIN ZUSCHNITT
KEINE DICHTUNG

LÄNGS-
ODER
QUERFORMAT

MEHR ERFAHREN:



EASY ROOF INDUSTRIAL ist die Lösung im Hoch- oder Querformat, die speziell dafür entwickelt wurde, den besonderen Eigenschaften von **industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Dächern** (lange Dachschräge, Befestigung auf Stahl-/Holzpfetten, usw.) gerecht zu werden.

MONTAGE- ANLEITUNG:



Weil alle **Elemente universell** einsetzbar sind, können Sie die weit überwiegende Mehrzahl der gegenwärtig auf dem Markt erhältlichen Module mit dieser Montagelösung schnell und einfach integrieren.

KONTAKT:

IRFTS

26 rue du 35^{ème}
Régiment d'Aviation
69500 BRON
(FRANKREICH)

+ 33 (0)4 78 38 83 10

info@irfts.com

Etwas Unvorhergesehenes auf der Baustelle? Profitieren Sie von der **Standardisierung der Komponenten** und der **Pfettenverlängerung** und ändern Sie den Bewehrungsplan!

Gewinnen Sie kostbare Zeit bei der Verlegung dank dem geschickten Verbindungssystem ohne Zuschnitte und Dichtungen.

EASY ROOF INDUSTRIAL

Indach-Montagesystem für Pfettendächer



Verlängerung
für Pfette -
oben und unten am Dach

Horizontale schiene

Vertikale schiene

TECHNISCHE DATEN UND VORTEILE

Vielseitigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Kompatibel mit allen Arten von Dachkonstruktionen – Holz, Metall, Beton• Pfettenverlängerung zur Anpassung an alle Konfigurationen• Alle Konfigurationen – komplett, teilweise, durchgehend, Dachrinne• Lösung für Dächer mit einer Neigung zwischen 8° und 40°
Einfache Montage und Zeitgewinn	<ul style="list-style-type: none">• Modularer Zusammenbau bis zu mehreren MW ohne Zuschnitt vor Ort• Befestigung der Struktur für den perfekten Halt des Moduls• Reduzierte Anzahl von Komponenten für die Montage des Systems
Lagerung/Vertrieb	<ul style="list-style-type: none">• Identische Teile, unabhängig von der Größe der Module und der Photovoltaikanlage
Zuverlässigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Dichtungsloses Montagesystem• Befestigungsteile aus Aluminium und Schrauben aus rostfreiem Stahl für absolute Witterungsbeständigkeit
Design	<ul style="list-style-type: none">• Montagesystem, das eine optisch einwandfreie Gestaltung gewährleistet.• Ausführung erhältlich in Aluminium oder schwarz
Leistung	<ul style="list-style-type: none">• Hinterlüftetes Montagesystem zur Verbesserung des Wirkungsgrades der Photovoltaikanlage
Prüfungen und Normen	<ul style="list-style-type: none">• Belastungstest 1200 Joule• Beständig gegen UV-Strahlung, Hagel, Korrosion, Hitze, Schnee und Wind (3800 Pa für max 1000 m Höhe)
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 10-jährige Produktgarantie
Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none">• Gerahmte Photovoltaikmodule 60 Zellen 6" ⁽¹⁾
Formate	<ul style="list-style-type: none">• Hoch- oder Querformat

⁽¹⁾ Für weitere Informationen bitte in dem Kompatibilitätsdokument "EASY ROOF INDUSTRIAL" nachschlagen, das auf der Website www.irfts.com abrufbar ist.

Ihr nächstgelegener Ansprechpartner:



www.irfts.com