



Félicitations, vous venez d'acquérir un système EASY ROOF EVOLUTION !

Avec EASY ROOF EVOLUTION, vous avez fait le choix d'un procédé pratique, fiable et esthétique pour l'intégration de vos projets photovoltaïques en toiture.

Afin d'activer la garantie produit et permettre le suivi qualité des composants installés en toiture, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire dédié disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : [http://fr.irfts.com/enregistrement\\_chantier/](http://fr.irfts.com/enregistrement_chantier/) ou nous retourner le formulaire ci-dessous par voie postale (IRFTS - Service Qualité - 26 rue du 35ème Régiment d'Aviation 69500 BRON).

A réception de ces données, nous activerons la garantie produit de 10 ans pour votre système EASY ROOF EVOLUTION.

IRFTS vous remercie de votre confiance.

-----  
**Site :**

Nom du propriétaire : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Date de chantier : \_\_\_\_\_

**Installateur :**

Nom : \_\_\_\_\_ Tel : \_\_\_\_\_ N° SIRET : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Assurance (Nom + N° de police) : \_\_\_\_\_

Nom du distributeur/fournisseur : \_\_\_\_\_

**Système Photovoltaïque conforme ATEC :**

Procédé EASY ROOF EVOLUTION  L-1 Portrait 60 cel. 6''  O-1 Portrait 96 cel.56''

- Module PV :
- SunPrimo PM060PWx (x=0 ou 1) de 250 à 270 Wc de AUO
  - SunVivo PM060MX2 (X=W ou B) de 275 à 310 Wc de AUO
  - SunForte PM096B00 de 325 à 335 Wc de AUO
  - Vitovolt 300 PxxxOA de 250 à 270 Wc de Viessmann
  - Vitovolt 300 MxxxOA de 275 à 300 Wc de Viessmann
  - SPR-xxxE/NE-WHT/BLK-D de 310 à 333 Wc de SunPower
  - SPR-E19/E20/X20/X21/X22-xxx(-BLK/COM) de 327 à 360 Wc de SunPower
  - 60P STYLE de 250 à 265 Wc de SolarWatt
  - Sunmodule Plus SW xxx poly de 250 Wc à 275 Wc de SolarWorld

**Siège Social**

7, chemin de la Ville - 38240 MEYLAN (FRANCE)  
Tél : + 33 4 76 15 15 80 - Fax : + 33 4 76 15 21 51

**Services Techniques et Commerciaux**

26, rue du 35ème Régiment d'Aviation  
Parc du Chêne - 69500 BRON (FRANCE)  
Tél : + 33 4 78 38 83 10 - Fax : + 33 4 78 38 96 87



Sunmodule Plus SW xxx mono(-Silver/WOB/Black) de 280 Wc à 300 Wc de SolarWorld

**Autre système :** Dans ce cas, merci de nous fournir le justificatif d'assurance correspondant.

Précisez le procédé EASY ROOF EVOLUTION, la marque et le type de module PV :

\_\_\_\_\_

**Connecteurs DC :** Précisez les marques et type de connecteurs\* des

Modules PV : \_\_\_\_\_

Rallonges PV : \_\_\_\_\_

\* Nous vous rappelons que conformément à la NF C 15-712-1, seuls des connecteurs de même marque et même type doivent être connectés entre eux.

**Modules PV :**

Nombre de modules PV : \_\_\_\_\_

N° Série des modules PV :

(Merci de copier cette page autant de fois que nécessaire pour renseigner l'ensemble des modules PV du champ)




<b>Siège Social</b> 7, chemin de la Ville - 38240 MEYLAN (FRANCE) Tél : + 33 4 76 15 15 80 - Fax : + 33 4 76 15 21 51	<b>Services Techniques et Commerciaux</b> 26, rue du 35 ème Régiment d'Aviation Parc du Chêne - 69500 BRON (FRANCE) Tél : + 33 4 78 38 83 10 - Fax : + 33 4 78 38 96 87
---	--





## EASY ROOF SYSTEM

--	--	--	--	--

### Siège Social

7, chemin de la Ville - 38240 MEYLAN (FRANCE)  
Tél : + 33 4 76 15 15 80 - Fax : + 33 4 76 15 21 51

### Services Techniques et Commerciaux

26, rue du 35 ème Régiment d'Aviation  
Parc du Chêne - 69500 BRON (FRANCE)  
Tél : + 33 4 78 38 83 10 - Fax : + 33 4 78 38 96 87